



Tapón Auditivo 1291

Ficha Técnica



Características principales

Los tapones auditivos reusables 1290 (con cordón), y 1291 (con cordón y estuche) son fabricados con materiales hipoalergénicos que no contiene silicona lo que lo hace más suave, proporcionando mayor comodidad al usuario, brindando una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día. Fácil limpieza, sólo agua y jabón.

Su estructura de tres aletas (falanges) y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, su color azul translucido es agradable a la mayoría de los usuarios.

Los tapones auditivos reusables 1291 vienen en un cómodo y práctico estuche para colocar en el cinturón o colgar del casco. Vástago que facilita la sujeción del tapón con los dedos y la inserción en el canal auditivo, ayudando a mantenerlos limpios

Aplicaciones

Los tapones auditivos 1290 y 1291 pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, procesados de metales, fabricación de productos químicos y farmacéutico, fabricación y reparación de automóviles, fabricas textiles é imprentas donde existan motores o turbinas, están recomendados en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido como a humedad o calor.

Atenuación

Tasa de reducción de ruido (NRR) de 25 decibeles (dB)*

“La tasa de reducción de ruido (NRR) podría sobreestimarse durante el uso típico. 3M recomienda que se reduzca el NRR a un 50% para estimar el nivel de reducción previsto. Esto debido a que el factor de protección viene dado por el buen ajuste. Véase el empaque para ver más detalles”

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

1290

Piezas / Paquetes	Paquetes / Cajas
2	500

1291

Piezas / Paquetes	Paquetes / Cajas
2	250

