



FICHA TECNICA

Bota Minera CAUCHO RGB



CODIGO

38	SMPF-ZSS654
39	SMPF-ZSS655
40	SMPF-ZSS656
41	SMPF-ZSS657
42	SMPF-ZSS658
43	SMPF-ZSS659
44	SMPF-ZSS660
45	SMPF-ZSS661

Bota RGB de caucho íntegramente reforzada en empeine, tobillos y punta, fabricada bajo el proceso de moldeado por compresión de una sola pieza, con alma interna de dralón.

Ideal para trabajos de mucha exigencia en faenas múltiples de larga duración con exposición a agua y superficies agrestes.

CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 2.69 kg. /Par.
- Color de suela: ●
- Color de caña: ●
- Altura promedio: 36 cm.
- Tallas: 37 - 47.
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarró.
- Resistente al despegue.
- Resistente a la flexión.
- Resistente a la abrasión.



ANTI
DESIZAMIENTO



RESISTENCIA A LA
ABRASIÓ



UNIÓN CORTE
PISO



PROTECCIÓN
TOBILLO



RESISTENTE AL
AGUA



RESISTENCIA A LA
FLEXIÓN





FICHA TECNICA

Bota Minera CAUCHO RGB



COMPONENTES:

BOTA

SUELA

FORRO

CAÑA

SUELA

PUNTERA

SUELA

TACO DE 25 MM DE ESPESOR



www.siemplussafety.com



977 152 028





FICHA TECNICA

Bota Minera CAUCHO RGB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



1- FORRO

Prueba	Parámetro	Norma
Tracción	≥ 180 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022

2- CAÑA

Prueba	Parámetro	Norma
Reometria	< 10 dN.m	Interno
Espesor	> 1.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de laterales	> 3.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Flexión	90 000 ciclos	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Filtración	~ 10 bar	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Inmersión	24 hrs	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022

3- SUELA

Prueba	Parámetro	Norma
Reometria	> 10 dN.m	Interno
Espesor	> 9 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de Taco	> 25 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Tracción	> 10 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Elongación	> 300 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Desgarro	> 29.4 kN/m	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Dureza	70 ± 10 Shore A	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Abrasión	< 150 mm ³	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Resistencia de la unión corte/piso	> 4 N/mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022





FICHA TECNICA

Bota Minera CAUCHO RGB

TRAZABILIDAD & ETIQUETA :

INDIVIDUAL	EMPAQUE NACIONAL	EXPORTACIÓN	ETIQUETA
LOTE 171220 DIA/MES/AÑO  FECHERO MES/AÑO	10 PARES POR COSTAL  FECHA LOTE 1712201 DIA/MES/AÑO/TURNO	TALLAS 37 A 41: 10 PARES POR COSTAL TALLAS 42 A 47: 8 PARES POR COSTAL  FECHA LOTE 1712201 DIA/MES/AÑO/TURNO	 TALLA 42 HECHO EN PERU NTP-ISO 20345:2017 WR BOTA CAUCHO DE SEGURIDAD 02010003 // 02010001 SEGUSA SEGURINDUSTRIA S.A. RUC 20131529181

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	Europeas
NTP-ISO 20345:2017	NCh 1797:1992 NCh 1350:1996	UNE-EN ISO 20345:2022
NTP-ISO 20344:2017	NCh 772-2:1992	

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.



www.siemplussafety.com



977 152 028

