



FICHA TECNICA

Guantes CHEMICAL

CODIGO

(L)

SMPF-GSA108

Guantes Pro Chemical

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante fabricado en hule natural (látex) negro, con puño rolado.

Características

- Resistentes y durables: Por ser reforzados en la palma de la mano y los dedos durante su fabricación.
- Reforzados: En la palma de la mano con un labrado especial que evita que los objetos se resbalen (algunos modelos).
- Uso: Fáciles de poner y quitar.
- Diseño: Más anatómico que se ajusta perfectamente a la mano, rolo en la manga.
- Protección: Protege la piel de sus manos en las labores de limpieza, ante la presencia de agentes externos como, soluciones diluidas de detergentes, lavalozas, cloro, etc.
- Antibacteriales: Poder antibacterial que previene el deterioro de los guantes por la aparición de bacterias, hongos y levaduras, ya que su acción microbicida elimina los agentes contaminantes en un corto tiempo.
- Antialérgicos: Por su composición 100% latex natural y porque son CLORINADOS.
- Otros: No contienen talco (La presencia de este aumenta la resequedad de las manos.).
- Vida útil: Un mes, siendo usado en condiciones normales, según las recomendaciones del fabricante.



www.siaplus.com



977 152 028



ASTARA



FICHA TECNICA

Guantes CHEMICAL

CODIGO

(L)

SMPF-GSA108

EN 388:2003



**PELIGROS MECÁNICOS
NIVELES DE RENDIMIENTO**

3121X

- A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)
- 1-4: Resistencia la punción
- 1-4: Resistencia al desgarró
- 1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular
- 1-4: Resistencia a la abrasión

Nota: revise la tabla según el modelo.



PROTEGER DE FUENTES
DE CALOR Y
RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN
LUGAR FRESCO Y SECO

* ** Palma lisa

Modelo	Peso	Tamaño	N. rendimiento
GA-55-B*	300 (±5%)	55 cm	3121X



www.siaplussafety.com



977 152 028



ASTARA



FICHA TECNICA

Guantes CHEMICAL

CODIGO

(L)

SMPF-GSA108



GA-55-B

- Resistentes y durables
- Palma corrugada antideslizante
- Fáciles de poner y quitar
- Diseño anatómico
- 100% látex natural
- Tipo: Calibre 45, 0.50 mm



CUADRO DE ALERTA

Precaución

Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en pieza móviles de maquinaria, los ^{test} referencia al material en la palma de los guantes

Advertencia

Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves

Limpieza

El guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota: el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta. Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 - 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar



www.siamplussafety.com



977 152 028



ASTARA