



FICHA TECNICA

Guantes DIELECTRICO

- Protección de manos Marca: NOVAX
- Procedencia: Malasya

Descripción

EN60903, ASTM D120, NFPA 70E, 29CFR part 1910- Occupational Safety and Health Standards ASTM D 120-02a- Rubber Insulating Gloves, ASTM- F496- 06- In-Services Care of Insulating Gloves and Sleeves, ASTM F696-02- Leather Protectors for Rubber Insulating Gloves and Mittens ASTM F1236-96- Visual Inspection of Electrical Protective Rubber Products



Características

El guante, fabricado en caucho natural, ofrece las propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad.

La forma contorneada reduce la fatiga de la mano.

Los guantes de electricista NOVAX son probados individualmente para respetar las directrices ANSI/ASTM D120 Estándar y NFPA 70E.

Usarlos en zonas de riesgo eléctrico y para electro soldadura.

Usos: generación de potencia, contratistas eléctricos, mantenimiento de planta industrial y reparación de automotor.





FICHA TECNICA

Guantes DIELECTRICO

Clase	Longitud	Tallas	Marca	Espesor	Standard	T. Prueba	T. Uso
00	11"	7,8,9,10,11	NOVAX	0.75	EN60903 ASTM D120 NFPA 70E	2 500 V	500 V
0	11"	7,8,9,10,11	NOVAX	1.0	EN60903 ASTM D120 NFPA 70E	5 000 V	1 000 V
1	14"	7,8,9,10,11	NOVAX	1.5	EN60903 ASTM D120 NFPA 70E	10 000 V	7 500 V
2	14"	7,8,9,10,11	NOVAX	2.3	EN60903 ASTM D120 NFPA 70E	20 000 V	17 000 V
3	14"	9,10,11,12	NOVAX	2.9	EN60903 ASTM D120 NFPA 70E	30 000 V	26 500 V
4	14"	7,8,9,10,11	NOVAX	2.3	EN60903 ASTM D120 NFPA 70E	40 000 V	36 000 V

Color por Clase	Color Etiqueta Guante	Códigos Fabricante
Guante clase 00	 Beige	147-00-11 147-00-14
Guante clase 0	 Rojo	147-00-11 147-00-14
Guante clase 1	 Blanco	147-2-14
Guante clase 2	 Amarillo	147-2-14
Guante clase 3	 Verde	147-3-14
Guante clase 4	 Naranja	147-4-14

