



FICHA TECNICA

BLOQUE RETRACTIL

CODIGO

SMPF-PCT001

BLOQUE RETRÁCTIL TRX 3M11FT

CARACTERÍSTICAS:

Material de la carcasa: Fabricada en nylon reforzado.

Línea de 3M elaborada en cinta Dyneema de 2CM de ancho y 1.7mm de espesor.

Metal: Mosquetón giratorio de acero. Fuerza de detención media: 1350lbs. Fuerza máxima de detención: 1800lbs máx.

Distancia de detención: 0.60m. Cuando esta anclado al anillo dorsal.

Rango de capacidad, de peso en uso incluyendo ropa, herramientas y equipo: 130lbs – 310 lbs.

Registro de inspección: Una persona autorizada debe inspeccionar al menos cada 5 meses.

Nuestros bloques retráctiles son clase 1, solo tienen prestación para anclarse arriba del dorsal.

USOS:

Detención de caídas para todas las industrias que lo requieran.

Trabajos en alturas.



EMPAQUE:

1 por caja.

CERTIFICACIONES:

Cumple con los requerimientos de ANSI Z359.14.2021: SRL-Clase 1.

Cumple con los requerimientos de OSHA 29CFR 1926 (Sub parte M).

Vida útil: 5 años.

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica.

La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.



www.siamplussafety.com



977 152 028





MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO:

Mantenga una Hoja de Vida de cada equipo para detención de caídas y realice inspecciones y validaciones de operatividad al menos una vez al año.

Todos los procedimientos de instalación, armado y uso de sistemas retráctiles deben llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona competente y calificada.

Familiarícese con los procedimientos de Trabajo en Alturas en su empresa, reciba las capacitaciones correspondientes y practique antes de realizar cualquier tarea.

Para la limpieza de las cintas y metales, se recomienda usar una esponja húmeda. Para manchas, utilice jabón suave o neutro, enjuague con agua fría y suspenda para secar.

Almacene los equipos en un ambiente limpio, seco y sin exposición directa a la luz solar. Guarde las cuerdas o cables con cuidado, evitando que se enreden o suelten bruscamente.

Verifique que el lugar de almacenamiento esté libre de roedores, sustancias químicas volátiles, corrosión, humo u otros elementos que puedan afectar la integridad del equipo.

Cuando no esté en uso, almacene el equipo en un lugar protegido del calor, la luz excesiva, la humedad, las sustancias químicas y otros elementos que puedan degradarlo.

RECOMENDACIONES:

Toda instalación, armado y uso de sistemas retráctiles deben ser supervisados por una persona calificada.

El uso incorrecto del equipo puede resultar en lesiones graves o la muerte.

No suelte la cuerda o cable elongado al guardarlo, ya que la fuerza de retorno podría dañar el pin interior.

Se permite un máximo de 1 accesorio por punto de conexión.

Consulte las instrucciones para conocer las conexiones compatibles y el proceso de instalación correcto.

Evite exponer el equipo a sustancias químicas, productos corrosivos, calor excesivo, descargas eléctricas, bordes afilados y superficies abrasivas.

Nunca utilice productos corrosivos para limpiar los sistemas.

Asegúrese de que los puntos de anclaje sean rígidos y capaces de soportar una carga mínima. Consultar el manual que viene con el producto.

Suspender su uso en caso exista caída.

